

Coristil (imitatie tadelakt)

Algemeen:	<p>Coristil is ongetwijfeld één van de oudste types van decoratieve wandbekleding, maar het werd vooral gebruikt vanaf de 16de eeuw, toen de architect Andrea Palladio het toepaste in de prachtige Venetiaanse steden. Deze stijl kenmerkte heel zijn werk en verspreidde zich in de 17de eeuw over heel Europa. Coristil is een anorganisch, mineraal product voor binnen en buiten met een antiek uitziend marmer-effect. Het is een hygroscopisch product dat reageert op vocht in de lucht: het absorbeert overtollig vocht en geeft vocht weer af wanneer er een tekort aan vocht is. Het is hierdoor een uitstekende wandafwerking voor badkamers.</p> <p>Het product is samengesteld uit vette kalk, hoogwaardig marmerpoeder, speciale vezels en additieven die de hechting verbeteren. De speciale vezel versterkt de fysische eigenschappen van het product, wat een uitzonderlijke levensduur en duurzaamheid met zich meebrengt. Tevens bestaat Coristil uit een hydraulisch bindmiddel, uit kalkmortel die lange tijd gedroogd is, uit marmerpoeder en -graniet en natuurlijke additieven die de bewerkbaarheid van het product verbeteren. Deze afwerking is uitstekend geschikt voor het restaureren van historische centra en zeer waardevolle gebouwen, en binnenshuis in ruimtes zoals trappenhallen, keukens en badkamers of voor de wandafwerking van een schouw of open haard.</p> <p>Omdat het product ademend en mineraal is heeft het vele voordelen: In hoge mate luchtdoorlatend, bestand tegen slijtage, alkalines schimmels, zwammen, algen en bacteriën. Verder is het niet ontvlambaar, bevat geen solventen en door de uitstekende aanklevingskracht, komt het product niet los.</p> <p>Coristil wordt in emmers kant en klaar in de massa gekleurd geleverd en hoeft vlak voor gebruik alleen nog opgemixt te worden.</p>
Uiterlijk:	<p>Coristil is een gladde, fluweelachtige marmerafwerking met kleurschakeringen en heeft afhankelijk van de wijze van afwerking en polijsten het uiterlijk van tadelakt, glad beton, marmer of Venetiaans stucwerk. Vanwege het uiterlijk wordt Coristil veelvuldig toegepast als IMITATIE TADELAKT.</p>
Kleuren:	<p>Alle Carte Colori kleuren. Overige kleurenkaarten op aanvraag.</p>
Verbruik:	<p>1,5 - 2,2 kg/ m², afhankelijk van de ondergrond.</p>
Voorbehandelen:	<p>Op alle ondergronden b.v. gips, beton, stuukplaat, latex, enz. dient als hechtlaag START aangebracht te worden. START is een gebruiksklare witte uitvlakmortel op basis van zuivere witte kalk. (Zie productinformatie Start). Let op: Nieuw kalkpleister zoals Unilit of leemwanden behoeft geen voorbehandeling.</p>
Algemene toepassing:	<p>Coristil is gebruiksklaar maar moet nog even opgemixt worden. Het product wordt aangebracht op een lichtjes bevochtigde ondergrond, bij temperaturen tussen 5°C en 35°C. dit om eventueel latere krimp-scheurtjes te voorkomen. Nooit in de volle zon werken.</p> <p>Coristil wordt aangebracht met een inox plakspaan en moet op gelijkmatige wijze worden uitgestreken. De tweede laag wordt goed aangedrukt, in elkaar kruisende bewegingen, zodra de eerste laag bijna droog is. Bij voorkeur dezelfde dag. Tijdens het drogen van de tweede laag wordt het oppervlak afgewerkt met korte, willekeurige bewegingen van de plakspaan. De uiteindelijke afwerking bestaat uit het polieren met plakspaan, of wollen of katoenen doek.</p> <p>Zie ook de uitgebreide instructiefilm op onze website.</p>
Droogtijd:	<p>2 à 3 dagen, afhankelijk van de weersomstandigheden. Doorharding ongeveer 1 maand.</p>
Afwasbaar:	<p>Om de Coristil afwasbaar te maken kan na ongeveer 1 week 2 lagen kleurloze bijenwas aangebracht worden met een doek. Eventuele vlekken schoonmaken met zuivere groene of Marseille zeep en eens in de zoveel tijd een nieuwe laagje bijenwas aanbrengen. Let op: Gloeiend hete vetspetters kunnen door de waslaag heendringen, dus oppassen met de wand achter het fornuis.</p>

Waterbestendig:	Indien de Coristil behandeld is met bijenwas is de wand spatwater bestendig, echter niet geschikt voor de afwerking van douchewanden.
Bewaren:	Coristil dient op een koele, droge plaats te worden opgeslagen, bij temperaturen boven 3°C. Op deze wijze is het product in de originele verpakking onbeperkt houdbaar en behoudt het zijn eigenschappen. Eenmaal aangebroken dient de verpakking na gebruik weer luchtdicht te worden afgesloten.
Veiligheid:	In geval van rechtstreeks contact met de huid : overvloedig spoelen met water en zeep. Bij contact met de ogen onmiddellijk overvloedig spoelen met water en een arts raadplegen. Buiten bereik van kinderen houden.
Volumes:	5 kg en 25 kg

Onze adviezen en werkmethode worden altijd gegeven in goed vertrouwen. Wij garanderen de constante kwaliteit van onze producten, doch kunnen nooit enige aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de toepassing ervan. In geval van twijfel neem dan contact met ons op.