

Uitvlakmortel op basis van zuivere vette kalk (raaplaag)

Algemeen:	<p>START is een gebruiksklare witte uitvlakmortel op basis van zuivere witte kalk, met toevoeging van marmerpoeder, uitgezochte silicën, en additieven die een goede hechting en verwerkbaarheid bewerkstelligen. Dankzij zijn hoge dampdoorlaatbaarheid, typisch voor kalk, is Start een ideale onderlaag voor allerhande decoratieve marmerafwerkingen (zoals bijvoorbeeld Coristil) en minerale verflagen.</p> <p>START is een hecht- of grondlaag die gebruikt wordt op elke synthetische ondergrond, op gips-bepleistering, gipskarton of op onregelmatige minerale structuren en cement. START kan zowel binnen als buiten toegepast worden, bij temperaturen tussen 5° C en 35° C. Het product is gemakkelijk verwerkbaar en vermindert onregelmatigheden in de ondergrond, hardt redelijk snel uit en heeft een hoge mechanische weerstand. Het zorgt voor een perfect gladde en reguliere basislaag. Vanwege de damp doorlaatbare en schimmelwerende eigenschappen een ideaal product om toe te passen in vochtige ruimtes, bij restauratie- en renovatieprojecten of nieuwbouw, al dan niet om bestaande bepleisteringen uit te vlakken.</p>
Uiterlijk:	Witte stuclaag, naar wens korrelig of glad afgewerkt. Korrelgrootte max. 0,5 mm.
Kleuren:	Wit.
Verbruik:	2 tot 2,4 m ² per kg afhankelijk van type ondergrond.
Voorbehandelen:	De ondergrond moet zuiver zijn, vrij van stof, loszittende delen en vetten. Wanneer de ondergrond behandeld is met een impregneermiddel (siliconen, silanen) wordt overleg met onze technische dienst aangeraden.
Algemene toepassing:	<p>Voor gebruik de START even goed doormixen zodat het een smeüige massa wordt. START wordt aangebracht in twee lagen, in kruiselingse bewegingen met een plakspaan tot er een glad oppervlak ontstaat. De totale dikte van de START laag bedraagt 1 à 3 mm. Polijsten met een inox-plakspaan of afwerken met een opwrijf spons; hierbij het oppervlak eventueel lichtjes bevochtigen met water d.m.v. een plantenspuit.</p> <p>START ALS HECHTLAAG VOOR CORISTIL</p> <p>Let op: Wanneer START als hechtlaag of ondergrond voor CORISTIL gebruikt wordt, dan kan 1 laag van een paar mm. opgezet worden. In dit geval de hechtlaag niet gladmaken.</p>
Droogtijd:	Ongeveer 3 uur na aanbrengen, afhankelijk van ondergrond, temperatuur en vochtigheid.
Afwasbaar:	START is een poreuze ademende laag dus zonder verf- of stuuklaag is het oppervlak vlekgevoelig.
Waterbestendig:	START is (zonder afwerking) niet waterbestendig. Wel vochtregulerend!
Bewaren:	START dient op een koele, droge plaats te worden opgeslagen, bij temperaturen boven 3°C. Op deze wijze is het product in de originele verpakking onbepert houdbaar en behoudt het zijn eigenschappen. Eenmaal aangebroken dient de verpakking na gebruik weer luchtdicht te worden afgesloten.
Veiligheid:	<p>In geval van rechtstreeks contact met de huid: overvloedig spoelen met water en zeep.</p> <p>Bij contact met de ogen onmiddellijk overvloedig spoelen met water en een arts raadplegen.</p> <p>Buiten bereik van kinderen houden.</p>
Volumes:	5 kg en 25 kg

Onze adviezen en werkmethode worden altijd gegeven in goed vertrouwen. Wij garanderen de constante kwaliteit van onze producten, doch kunnen nooit enige aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de toepassing ervan. In geval van twijfel neem dan contact met ons op.